

CMV 08/C – тип 2/3

Соединения NGV для заправки
автомобилей природным газом





Самостоятельная быстрая заправка автобусов, легковых и грузовых автомобилей природным газом



- Заправочные муфты совместимы с унифицированными ниппелями стандарта NGV 1, ISO 14469-1 и ISO 14469-3, которые устанавливаются на транспортные средства.
- Соответствует Европейской директиве PED 97/23/EC.
- Разработано в соответствии с директивой ATEX 94/9/EC (взрывоопасные среды).

Доступны две версии с цветной кодировкой для определения рабочего давления ^[1]

- Заправочная муфта с фиксатором **синего** цвета для профиля Р 30 - В 200 рабочее давление **200 бар**
- Заправочная муфта с фиксатором **желтого** цвета для профиля Р 36 - В 250 рабочее давление **250 бар**

Надежность устройства

- Двойная система центрирующих и направляющих элементов для повышения механической прочности.
- Исключение нагрузки на излом, отсутствие внутренней деформации, сокращение износа запирающих элементов.
- Отсутствие уплотнений на пути потока газа.

Инновационный механизм запирания

- Надежное подключение в сочетании с высокой механической прочностью.
- Большая поверхность контакта с разъемом транспортного средства.

Крепление для хранения заправочной муфты ^[2]

Для защиты от воздействия погодных условий и других загрязнений, муфту необходимо хранить в специально разработанном креплении. (См. инструкцию которая поставляется с креплением)

Полностью безопасная эксплуатация

- Механическая система блокировки: газ не подаётся через муфту пока она не зафиксирована в ниппеле.
- Безопасная блокировка: Нажатие "до щелчка" указывает на то, что заправочная муфта правильно подключена и позволяет осуществить безопасную заправку автомобиля.

Малый вес

Простота использования

Снижение нагрузки на соединение: просто толкните для подсоединения и потяните для отсоединения.



Возможность снизить затраты и создать условия для устойчивого развития
Используя оригинальную продукцию Stäubli, Вы можете быть уверены в высокой производительности вашего оборудования, длительном сроке службы наших соединений и чистоте рабочего пространства.



Дополнительные элементы системы и аксессуары

Для повышения безопасности мы рекомендуем использовать заправочную муфту CMV08/C

в сочетании с разрывной муфтой BRW 02 и BRW 08.

Данные устройства позволяют осуществить немедленное отключение и автоматически перекрывают контур подачи топлива цепи в том случае, если водитель забывает отсоединить заправочный шланг от автомобиля.

Вы можете получить дополнительную информацию о данной продукции в специальной брошюре.



В дополнительных брошюрах Вы также можете узнать о комплексных решениях Staubli для заправки природным газом.

Технические характеристики

- Рабочее давление:
 - Синий цвет 200 бар
 - Желтый цвет 250 бар
- Макс. рабочее давление 315 бар
- Диапазон рабочих температур от -40° C до + 85° C
- Расход:
 - Cv (скорость потока) 1,83

Конструкция

- Корпус из нержавеющей стали
 - Корпус из поликарбоната
- Материалы, совместимые с природным газом.

Номер для заказа

	Резьба P	Номер для заказа	
		Синий цвет	Желтый цвет
	G 1 / 4 Внутренняя резьба	N00816114	N01026014
	UN 9 / 16 - 18 Внутренняя резьба	N01026114	N01021914
		CMV 08.9000/30	

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Получения контактной информации: www.staubli.com/connectors/contacts



Международное присутствие Stäubli

- Подразделения Stäubli
- Представительства

Международный центр координации продаж

Stäubli Faverges - CS 30070 - F - 74210 Faverges - Тел.: +33 4 50 65 67 97 - Факс.: +33 4 50 65 60 69 - e-mail: connectors.sales@staubli.com
www.staubli.com

Stäubli – торговая марка Stäubli International AG, зарегистрирована в Швейцарии и в других странах. © Stäubli 28/09/2016.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
Фотографии : Stäubli, Fotolia.com / Fir - Yulya - Photoerick - Nerthuz.

RQ0081700A

STÄUBLI